

Caractéristiques communes : • Résolution optique 600 ppp • Profondeur de couleur en sortie : 24 bits couleur, 8 bits échelle de gris, 1 bit noir et blanc • Compatibilité avec Microsoft® Windows® 10

	Personnel et mobile (Letter/A4/Legal)			Groupe de travail et département (Letter/A4/Legal)					Production (Letter/A4/Legal/Tabloïde)			
Référence du modèle	XTS-D	XDS-P	XD35-U	XD-Combo	XDM6440-U	XD70n-U	FD70-U	XN60WPRO-U	XW110-E	XW130N-w/ImpE	XDM4830i-U	XDM47005M-WU
Numéro d'article	100N03205	100N03261	100N03729	100N03448	100N03218	100N03676	100N03881	100N03961	100N03675	100N03916	100N02943	100N02873
Garantie standard	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	90 jours	90 jours	1 an	1 an

Vitesse de numérisation 200 ppp, ppm / ipm	8 s/page	20 / 40	45 / 90	30 / 60	60 / 120	90 / 180 (Gris / N & B) 75 / 150 (Couleur)	70 / 140	65 / 130	120 / 240	135 / 270	50 / 100* (Gris / N & B) 30 / 60* (Couleur)	2.5 s/page
Vitesse de numérisation 300 ppp, ppm / ipm	8 s/page	15 / 30	45 / 90 (Gris / N & B) 35 / 70 (Couleur)	30 / 60	40 / 80	90 / 180 (Gris / N & B) 75 / 150 (Couleur)	50 / 100	65 / 130	120 / 240	135 / 270	50 / 100* (Gris / N & B) 30 / 60* (Couleur)	2.5 s/page
Capacité du bac d'alimentation (feuilles)	16 – 32 lbs. (60 – 120 g/m <sup>2</sup> )	16 – 32 lbs. (60 – 120 g/m <sup>2</sup> )	12 – 110 lbs. (50 – 413 g/m <sup>2</sup> )	16 – 28 lbs. (60 – 105 g/m <sup>2</sup> )	7 – 110 lbs. (27 – 413 g/m <sup>2</sup> )	7 – 110 lbs. (27 – 413 g/m <sup>2</sup> )	7 – 110 lbs. (27 – 413 g/m <sup>2</sup> )	7 – 110 lbs. (27 – 413 g/m <sup>2</sup> )	7 – 110 lbs. (27 – 413 g/m <sup>2</sup> )	7 – 28 lbs. (27 – 105 g/m <sup>2</sup> )	14 – 28 lbs. (53 – 105 g/m <sup>2</sup> )	–
Capacité du bac d'alimentation (feuilles) **	Feuille à feuille	20	50	35	80	100	120	100	500	500	75	À plat
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.1, Ethernet	USB 3.1	USB 3.1, WiFi, Ethernet	USB 3.1	USB 3.1, Ethernet	USB 2.0	USB 2.0
Taille de document (minimum)	38 × 38 mm	57 × 51 mm	51 × 74 mm	76 × 150 mm (ADF)	51 × 51 mm	51 × 51 mm	51 × 51 mm	51 × 51 mm	51 × 66 mm	51 × 66 mm	102 × 105 mm	4 × 4 mm
Taille de document (maximum)	216 × 813 mm	216 × 2997 mm	216 × 5994 mm	216 × 2997 mm (ADF)	241 × 2997 mm	241 × 6096 mm	241 × 6096 mm	241 × 5994 mm	308 × 5994 mm	308 × 5994 mm	297 × 2997 mm (ADF)	297 × 432 mm
Numérisation de documents d'identité	✓	Alimentation par l'avant	✓	À plat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	À plat	✓
Dimensions (encombrement)	292 × 66 mm	299 × 104 mm	284 × 170 mm	402 × 330 mm	318 × 191 mm	318 × 191 mm	544 × 320 mm	318 × 208 mm	460 × 446 mm	460 × 446 mm	582 × 498 mm	580 × 495 mm
Capacité journalière (pages)	100	1 000	8000	1 500	9 000	15 000	15,000	10,000	100 000	100 000	3 000	1 000

Logiciels inclus (tous modèles) : (PC) :	• Visioneer® OneTouch®, Visioneer Acuity, Visioneer Capture SE***, Visioneer Organizer AI***, Visioneer TWAIN™ DriverPLUS			• WIA Driver			• ABBYY® FineReader PDF (PC & Mac)			• Visioneer Network Driver		
ABBYY Business Card Reader (PC)	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
ISIS® Certified Driver	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Chauffeur Certifié Kofax®	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
Compatibilité Mac®	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–

\*Format Letter US, orientation paysage    \*\*Papier 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>    \*\*\*Anglais seulement

Remarques : Vitesse de numérisation au format A4 en orientation portrait, sauf indication contraire. La numérisation peut être plus rapide au format Letter US. La période de garantie peut varier en dehors des États-Unis, du Canada et des pays européens.