

Scanner Xerox® DocuMate® 4799

Prestazioni e versatilità aggiuntive per esigenze di scansione intensive

Caratteristiche:

- 112 ppm / 224 ipm* a 300 dpi
- Dimensioni foglio A3 (297 x 420 mm)
- L'ADF contiene 350 pagine†
- 3 sensori di rilevamento doppia alimentazione a ultrasuoni
- Creazione di file PDF ricercabili per trovare facilmente i documenti scansionati
- Imprinter pre- e post-scansione (in vendita separatamente)
- Compatibilità spazio colore con la stampante digitale Xerox® iGen®
- Supporto per applicazione Xerox® FreeFlow Makeready®

* A4 orizzontale, bianco e nero, scala di grigi e colore

† Spessore carta 75-80 g/m², 20 libbre



LASCIARSI ALLE SPALLE I TIMORI PER I DOCUMENTI DIFFICILI

La versatilità, l'elevata velocità e la grande affidabilità rendono Xerox® DocuMate® 4799 un potente scanner, adatto anche ad ambienti molto impegnativi. Con un fattore di rendimento pari a 40.000 pagine al giorno, questa potente macchina riesce ad eseguire la scansione di un massimo di 112 pagine al minuto e sfrutta tre sistemi di sensori avanzati: il rilevamento di doppia alimentazione a ultrasuoni, il rilevamento di documenti pinzati e il controllo dell'alimentazione intelligente, che insieme garantiscono che la scansione non subisca interruzioni.

Nel cassetto di alimentazione automatico possono essere impilati senza preoccupazione documenti di varie dimensioni, perché l'unità Xerox® DocuMate® 4799 si avvale non di un solo, bensì di tre sensori di rilevamento di doppia alimentazione a ultrasuoni che consentono di coprire tutta la larghezza di un documento. Lo scanner è poi dotato di un altro gruppo di sensori progettati per rilevare eventuali graffette in qualsiasi parte di un documento. Se viene rilevata una graffetta, la procedura di scansione si interrompe, per ridurre al minimo la possibilità di danni al vetro ottico e ai documenti. Un terzo gruppo di sensori tiene costantemente monitorato lo spessore dei documenti inseriti nello scanner e regola automaticamente la pressione del rullo, in modo da garantire la corretta alimentazione di tutte le pagine. Questa combinazione di sensori rappresenta uno dei meccanismi di alimentazione più affidabili disponibili attualmente.

Al centro dell'alimentatore automatico si possono impilare fino a 350 documenti di dimensioni diverse tra loro. Non è necessario che i documenti siano organizzati in base

alle dimensioni per ottenere una scansione semplice, rapida ed efficiente. Per l'unità Xerox® DocuMate® 4799 è inoltre disponibile un imprinter pre- e post-scansione supportato dai driver TWAIN™ e ISIS® in dotazione con la stampante.

TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE IMMAGINI AVANZATA

L'unità Xerox® DocuMate® 4799 offre un miglioramento dell'immagine di alta qualità e una maggiore produttività grazie al sistema Kofax® VRS™ Professional AIPE-EBC per la scansione di qualsiasi tipo di documento, con funzioni di rotazione automatica, eliminazione pagine bianche e rilevamento automatico colore. VRS Professional migliora il flusso di lavoro e riduce il tempo totale necessario per scansionare anche grandi volumi di documenti misti. Utilizzati insieme, Xerox® DocuMate® 4799 e Kofax VRS Professional consentono una riduzione dei costi reale e misurabile: meno passaggi manuali, requisiti più limitati per l'archiviazione e un livello di intervento dell'operatore più contenuto.

E quando la carta si inceppa, l'unità Xerox® DocuMate® 4799 è semplicissima da gestire. Il suo esclusivo design a conchiglia consente un accesso completo a tutto il percorso della carta, così l'utente può intervenire in caso di inceppamento della carta e può pulire l'unità senza dover chiamare un tecnico dell'assistenza. I rulli sono facilmente sostituibili, aumentano la produttività dell'unità e durano più a lungo.

Progettata per ottimizzare l'acquisizione e il flusso di lavoro dei documenti, l'unità Xerox® DocuMate® 4799 offre tutto ciò che ci si aspetta da uno scanner ad alta velocità: produttività, affidabilità e innovazione.

Soluzioni software dello scanner Xerox® DocuMate® 4799

VISIONEER® ONETOUCH

Visioneer OneTouch® è un'utility facile da usare che collega lo scanner DocuMate 4799 con una serie grandiosa di impostazioni per scanner al fine di migliorare di gran lunga l'efficienza del flusso di lavoro, in modo che con un tocco il documento viene scannerizzato automaticamente nell'e-mail, Microsoft® Word, stampante o semplicemente una cartella di file. Oltre alla scannerizzazione di tutte le destinazioni popolari, Visioneer OneTouch collega anche DocuMate 4799 con il principale software di gestione documenti, come Xerox® DocuShare® o Microsoft SharePoint®, creando un flusso di lavoro semplice da usare dalla carta ad una destinazione selezionata. È anche disponibile un kit di sviluppo software (SDK) che fornisce la possibilità di sviluppare collegamenti specifici e integrarli nel pannello di controllo Visioneer OneTouch in modo semplice e veloce.

VISIONEER® ACUITY

Acuity consente allo scanner di migliorare immediatamente la chiarezza visiva di ogni documento che scannerizzate. Usando algoritmi avanzati e thresholding dinamico Acuity correggerà in modo intelligente documenti contenenti imperfezioni, migliorerà la qualità di immagini scannerizzate per l'archiviazione, aumenterà la precisione OCR e consentirà di risparmiare tempo.

VISIONEER TWAIN™ DRIVERPLUS

DriverPLUS offre moltissime impostazioni per una personalizzazione dettagliata dell'attività di digitalizzazione, ben oltre le attuali specifiche TWAIN e la consueta esperienza dell'utente. DriverPLUS offre inoltre funzionalità di digitalizzazione parallela, per collegare più scanner dello stesso modello a un unico PC ed eseguire lavori simultanei. L'integrazione con Visioneer Acuity aggiunge funzioni intelligenti per il miglioramento delle immagini e l'ottimizzazione su PC, per digitalizzare alla massima velocità.

ABBYY® FINEREADER SPRINT

Questo strumento OCR facile da usare riduce la necessità di ridigitare e di conservare le versioni cartacee, in quanto converte istantaneamente le scansioni in file di diverso formato, tra cui il PDF ricercabile. Legge con precisione i documenti in 179 diverse lingue e conserva in modo preciso il layout e la formattazione del documento originale.

Per ulteriori informazioni sulla linea di scanner Xerox, visitare www.xeroxscanners.com



Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 4799	
Numero modello con VRS Pro (USA)	XDM47995D-WU
Numero modello con VRS Basic (USA)	XDM47995D-VRS/B
Numero modello con VRS Pro (Euro/UK)	XDM47995E-WU
Numero modello con VRS Basic (Euro/UK)	XDM47995E-VRS/B
Velocità di scansione	112 ppm / 224 ipm (colore, scala di grigi o bianco e nero a 150, 200 o 300 dpi, A4 orizzontale)
Metodo di scansione	Alimentatore di documenti automatico (ADF)
Sensore immagine	Doppio rilevatore colore CIS
Sorgente luce	LED
Sfondo	Sfondo modificabile bianco o nero
Risoluzione ottica	600 dpi
Profondità bit di uscita	24 bit per colori, 8 bit per scala di grigi, 1 bit per bianco e nero
Altre funzioni	Controllo lunghezza, rilevamento codici a barre, rilevamento codici patch, separazione automatica, foglio di controllo, modalità carta lunga
Interfaccia	USB 2.0 ad alta velocità (compatibile con 1.1)
Rilevamento	Rilevamento doppia alimentazione a ultrasuoni (3 posizioni), rilevamento documento con spillatura
Accessori	Scanner piano DocuMate 4700, imprinter pre- e post-scansione
Dimensione minima del documento ADF	48 mm x 70 mm (1,9" x 2,8")
Dimensione massima del documento ADF	302 mm x 432 mm (11,9" x 17"); lunghezze personalizzate fino a 2.540 mm (100")
Capacità ADF	Massimo 350 fogli (spessore carta 75-80 g/m², 20 libbre)
Gamma di spessore della carta dell'ADF	19 - 157 g/m² (5 - 42 lbs.) (auto)
Spessore documento	0,04-0,2 mm (1,9-7,9 mil) Percorso diretto: massimo 0,6 mm (23,6 mil) Nota: 1 mil = 0,001"
Ciclo di lavoro	40.000 pagine/giorno
Requisiti di alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo di corrente	150 watt durante la scansione 50 watt in modalità pronto/attesa Massimo 2 watt in modalità inattiva
Ambiente operativo	Temperatura: 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F) Umidità: 10-80 % (umidità relativa)
Ambiente di conservazione	Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Umidità: 30-80 % (umidità relativa)
Dimensioni	474 mm (L) x 585 mm (P) x 329 mm (A) (18,7" x 23" x 13")
Peso	25 kg (55 libbre)

Contenuto della confezione

- Scanner DocuMate 4799
- Guida di installazione rapida
- Scheda di supporto tecnico
- Pompa soffiante con spazzola
- Carta pulizia rullo, scheda carta pulizia
- Foglio di prova, brochure avvisi ombreggiate
- Rullo di prevenzione della doppia alimentazione (DFP)
- Cavo di alimentazione CA USA (1), Euro/UK (2)
- Cavo USB
- DVD-ROM che include:
 - Manuale dell'utente
 - Kofax VRS Pro (con AIPE-EBC) o con VRS Basic in base alla SKU*
 - Visioneer OneTouch
 - Visioneer Acuity
 - ABBYY FineReader Sprint
 - Driver dello scanner: TWAIN™, EMC Captiva ISJS®, Microsoft® Windows® Image Acquisition (WIA) Driver, Visioneer DriverPLUS

Requisiti di sistema minimi per PC

- Processore Intel® Pentium® 4 o equivalente
- Compatibile con:
 - Windows® 10 Pro, Home, Enterprise ed Education
 - Windows 7 Pro, Home, Enterprise e Ultimate
 - Windows 8/8.1 Pro, Core ed Enterprise
 - Windows Vista® Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate, Starter
 - Windows XP® Home, Professional
- 2 GB di RAM
- 350 MB di spazio disponibili sul disco fisso
- Unità DVD-ROM
- Porta USB

Materiali di consumo

- 4799ROLL-KIT: gruppo rullo installabile dall'utente. I kit del rullo sono in grado di eseguire fino a 400.000 scansioni, in base alle condizioni impostate.

* Kofax VRS 4.5 non è supportato su Microsoft Windows 8 e versioni successive

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, DocuMate®, FreeFlow Makeready® e iGen® sono marchi registrati di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi e vengono utilizzati ai sensi della licenza di Xerox Corporation. Visioneer® è un licenziatario autorizzato del marchio commerciale Xerox®. Visioneer® e Visioneer OneTouch® sono marchi commerciali di Visioneer, Inc. Kofax®, VirtualReScan® e VRS™ sono marchi commerciali di Kofax, Inc. Microsoft®, XP®, Vista® e Windows® sono marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Intel® e Pentium® sono marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. ABBYY®, ABBYY® FineReader e FineReader sono marchi o marchi registrati di ABBYY Software Ltd. TWAIN™ è un marchio commerciale di TWAIN Working Group. EMC®, Captiva® e ISJS® sono marchi commerciali di EMC Corporation. ENERGY STAR® e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. Universal Serial Bus è un marchio commerciale di USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari e come tali riconosciuti nel presente documento. Prezzi, funzioni, specifiche, capacità, apparenza e disponibilità dei prodotti e dei servizi Xerox® sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 09/19 BR23968-IT

